

HAPTIC FEEDBACK  
直感的に操作できるカメラ



USER-INTERFACE  
カスタマイズできるボタンと見やすい表示



HD ENDO COUPLER

頑丈で傷がつきにくいサファイアガラスを使用した光学ガラス

内視鏡用光源・プロセッサ装置  
届出番号: 12B1X00003MCAMHD

診療に機動力。

## M-CAM HD+

光源一体型USBカメラ

PCやタブレットに接続することで、モニター上での観察や、画像・映像記録ができるUSBカメラです。

病棟の院内回診や往診等、様々な医療現場で高い機動力を発揮します。

光源と一体型のタイプと、必要に応じて別売の光源を使用できるタイプがあり、シャッターは2種類から選択可能。

被写体やスタイルに合わせて柔軟に運用できます。

### Specification

供給電力 5V / USB 2.0

画面比 4:3

接続ポート USB2.0 / USB3.0

動画 画質 720p

OS Windows

防塵・防水性 IP68 (24時間浸漬)



### M-CAM HD+ ローリングシャッター

製品番号: 199315  
税抜定価: ¥980,000

### M-CAM HD+G グローバルシャッター

製品番号: 199316  
税抜定価: ¥980,000

光源を別に持ち歩く必要のない、コンパクトな光源付USBカメラです。



### M-CAM HD ローリングシャッター

製品番号: 199310  
税抜定価: ¥900,000

### M-CAM HDG グローバルシャッター

製品番号: 199311  
税抜定価: ¥900,000

シンプルなUSBカメラです。別売のLEDライトケーブルか、他社光源を使用できます。

[選べる2種類のシャッター]

ローリングシャッター

静止画 解像度 2592×1944px  
止まっている被写体の撮影に適しています。

グローバルシャッター

静止画 解像度 1296×972px  
動きのある被写体の撮影に適しています。

[別売品]

### LEDライトケーブル

フラットでコンパクトなライトケーブル。ストルツ製カメラと一部のオリンパス製カメラに接続できるアダプターが付属しています。

外部電源式内視鏡用光源装置  
届出番号: 12B1X00003LEDLIG



### LEDライトケーブル

接続している間、光源が点灯します。  
製品番号: 199203  
税抜定価: ¥120,000



### LEDライトケーブル スイッチ付

スイッチで光源のオン/オフを切替えます。  
製品番号: 199201  
税抜定価: ¥120,000